



راهنمای محصول سلفون مات دورگرد موضعی

Product Guide for Matte Cellophane Wrapping

مشخصات محصول

نوع کاغذ : گلاسه ۳۰۰ گرم
روکشش : سلفون مات

سایز فایل

قبل از برش : ۹۰ - ۶۰ میلی متر
بعد از برش : ۵۵ - ۸۵ میلی متر

فایل چاپی



فایل برجستگی



نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- محدود رنگی :** محدود رنگی طراحی باید CMYK باشد. محدود رنگی :
مشکی پر کلاهی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد:
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- محدوده برش :** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ مشکی مشخص شده خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه ای برای رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.
- محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- قرینه نشدن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.
- کدرنگی مشکی پر کلاهی :** مشکی پر کلاهی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد:
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- فاصله برش فایل برجستگی :** فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجستگی رعایت فرمائید. به طوری که پیوی از لبه کار فاصله داشته باشد.
- تطابق داشتن فایل برجستگی و فایل چاپی :** در این محصول بایستی فایل برجستگی و فایل چاپی با یکدیگر دقیقاً تطابق داشته باشند. در غیر اینصورت ممکن است فایل برجستگی حذف شود.
- فایل موضعی یا پیوی :** رنگ زمینه فایل موضعی یا پیوی باید سفید و اطلاعات پیوی باید تک رنگ یا کدرنگی K : 100 باشد.
- در این محصول خطای پیوی ۵۰ میلی متر محتمل است. (روی هم خوری پیوی روی چاپ)**

