



راهنمای محصول پی وی سی ۵۰۰ میکرون

PVC 500 Micron Product Guide

سایز فایل ————— مشخصات محصول

قبل از برش : ۵۷-۸۶٫۵ میلی متر	نوع کاغذ : پی وی سی
بعد از برش : ۵۵-۸۵ میلی متر	روکش : ندارد




نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- میدرنگی :** میدرنگی طراحی باید CMYK باشد.
محدوده برش : از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که بارنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه انگور رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.
- کدرنگی مشکی پرکلاغی :** مشکی پرکلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد:
C : 80 | M : 70 | Y : 70 | K : 100
- قرینه نشستن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.



قرینه نشستن



رعایت فاصله برش



عدم استفاده از کادر