



راهنمای محصول لمینت برجسته طلاکوب

Gold embossed laminate product guide

سایز فایل — مشخصات محصول

قبل از برش : ۶۰-۹۰ میلی متر
بعد از برش : ۵۵-۸۵ میلی متر

نوع کاغذ: گلاس—۳۰۰ گرم
روکش : سلفون مات مخملی



نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- م—د رنگی : م—د رنگی مش—کی پر کلاگی : م—د رنگی پر کلاگی فقط برای زمینه کد رنگی زیر می باشد: C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- محدوده برش : از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه—انگر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.
- محدوده چاپ : برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- قرینه نشدن کادر : به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- باطله یا کسری کار : کلیه سفارشات محص—ولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.
- تطابق داشتن فایل طلاکوب و فایل چاپی : کلیشه طلاکوب با چاپ ، ۱۱ الی ۲ میلی متر خطای رو هم خوری دارد، این مهم را هنگام طراحی در نظر گرفته و از طرح هایی که بایستی فایل چاپی با فایل طلا رو هم خوری داشته باشند، استفاده نکنید.
- تمپلات طلاکوب : از استفاده کردن تمپلات (یکدست) طلاکوب خودداری فرمائید. (امکان ریسزش فویل در طلاکوب و و—ود دارد.)

حتی المقدور از فونت های زیر سایز ۸ و غیر ضخیم در فیلم طلاکوب استفاده نکنید.

