



راهنمای محصول کتان لمینت مات کوچک


Small Glossy Laminated Linen Product Guide

سایز فایل ————— مشخصات محصول


نوع کاغذ: مقوای ایندربرد ۳۰۰ گرم
روکش: لمینت مات

قبل از برش: ۵۵ - ۵۵ میلی متر
بعد از برش: ۵۲ - ۵۲ میلی متر

فایل چاپی



فایل برجستگی



نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- ⚠ **میدرنگی:** میدرنگی طراحی باید CMYK باشد.
- ⚠ **محدوده برش:** از قرار دادن نوشته، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ منتهی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر طرف می باشد.
- ⚠ **محدوده چاپ:** برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد پس زمینه ها (رنگ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- ⚠ **قرینه نشدن کادر:** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- ⚠ **باطله یا کسری کار:** کلیه سفارشات محصول ولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.
- ⚠ **کدرنگی مشکی پر کلاهی:** مشکی پر کلاهی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد.
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- ⚠ **فاصله برش فایل برجستگی:** فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجستگی رعایت فرمائید. به طوری که یووی از لبه کار فاصله داشته باشد.
- ⚠ **تطابق داشتن فایل برجستگی و فایل چاپی:** در این محصول بایستی فایل برجستگی و فایل چاپی با یکدیگر دقیقاً تطابق داشته باشند. در غیر اینصورت ممکن است فایل برجستگی حذف شود.
- ⚠ **تطابق داشتن فایل یووی با فایل چاپی:** در این محصول خطای یووی ۵ میلی متر محتوم است. (روی هم خوری یووی روی چاپ)
- ⚠ **فایل موضعی یا یووی:** رنگ زمینه فایل موضعی یا یووی باید سفید و اطلاعات یووی باید تک رنگ یا کدرنگی K : 100 باشد.



قرینه نشدن



عدم استفاده از کادر



رعایت فاصله برش



رعایت فاصله یووی