



راهنمای محصول سلفون براق بیضی Oval Glossy Cellophane Product Guide

سایز فایل ————— مشخصات محصول

نوع کاغذ: گلاسه ۳۰۰ گرم
روکش: سلفون براق

قبل از برش: ۹۶ - ۶۱ میلی متر
بعد از برش: ۸۶ - ۵۵ میلی متر

فایل چاپی



نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید Tips to follow when designing


- ▲ **میدرنگی:** میدرنگی طراحی باید CMYK باشد. مشکی پر کلاغی: مشکی پر کلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد: C: 85 | M: 70 | Y: 65 | K: 100
- ▲ **محدوده برش:** از قرار دادن نوشته، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ مشکی مشخص شده خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه‌نگر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.
- ▲ **محدوده چاپ:** برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد پس زمینه ها (رنگ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- ▲ **قرینه نشدن کادر:** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- ▲ **باطله یا کسری کار:** کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵٪ درصد باطله یا کسری می باشد.
- ▲ **کدرنگی مشکی پر کلاغی:** مشکی پر کلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد: C: 85 | M: 70 | Y: 65 | K: 100
- ▲ **فاصله برش فایلی برجستگی:** فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجستگی رعایت فرمائید. به طوری که یووی از لبه کار فاصله داشته باشد.
- ▲ **تطابق داشتن فایل برجستگی و فایل چاپی:** در این محصول بایستی فایل برجستگی و فایل چاپی با یکدیگر دقیقاً تطابق داشته باشند. در غیر اینصورت ممکن است فایل برجستگی حذف شود.
- ▲ **تطابق داشتن فایل یووی با فایل چاپی:** در این محصول طول خطای یووی ۵ میلی متری (روی هم خوری یووی روی چاپ) محتسب است.
- ▲ **فایل موضعی یا یووی:** رنگ زمینه فایل موضعی یا یووی باید سفید و اطلاعات یووی باید تک رنگ یا کدرنگی K: 100 باشد.



قرینه نشدن



عدم استفاده از کادر



رعایت فاصله برش ۵mm



رعایت فاصله یووی 7mm